



Inteligentní program šitý na míru

Snímače ve vnitřním prostoru myčky automaticky upravují čas, teplotu a potřebné množství vody v závislosti na tom, jak moc je nádobí zašpiněné. Každý mycí cyklus vám díky přesnému nastavení přinese optimální výsledky.

Myčka vestavná 60 cm; energetická třída: A+++; 13 sad nádobí; spotřeba vody (l): 10,2; hlučnost dB(A): 44; počet programů / teplot : 5 / 4; druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45 - 70 °C | Eco | sklo 45 °C | intenzivní 70 °C | displej: 3místný displej s ukazatelem zbytkového času; AirDry; funkce: ExtraHygiene, TimeSaver,

Specifikace a benefity

Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.



Načasování je na vás

S funkcí odloženého startu můžete maximálně využít čas, který máte k dispozici. Pro konkrétní program můžete předem nastavit dobu, která vám vyhovuje. Čisté nádobí bude připraveno kdykoli bude potřeba.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 13
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.82 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 5 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, otevření dveří, fáze sušení, konec, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550

Technická specifikace

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | D | Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B | Systém sušení | AirDry |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44 | Typ motoru | Invertorový motor se zárukou 10 let |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 84 | Čistá hmotnost (kg) | 40.3 |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 13 | Vodní senzor | Ano |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 | Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| Trvání programu (h:min) | 3:57 | FuzzyLogic - množstevní automatika | Ano |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 | Vlastnosti dolního koše | 2 rozložitelné talířové policičky, plastové barevné madlo |
| Index energetické účinnosti | 49.9 | Vlastnosti horního koše | 2 červené měkké špičky, skládací policičky na šálky, plastové barevné madlo |
| Instalace | Vestavná, viditelný ovládací panel | Kolečka a nožičky | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm |
| Rozměry (mm) | 818x596x575 | EAN kód produktu | 7332543520824 |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-880x600x550 | Účinnost mytí | 1.121 |
| Programy | 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C | Účinnost sušení | 1.061 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | | |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Příkon (W) | 1950 | | |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | | |
| Požad. jistění (A) | 10 | | |
| Frekvence (Hz) | 50 | | |
| Počet programů | 5 | | |
| Počet teplot | 4 | | |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | | |

PSGBDW200DE00004

