




Flexibilní zásuvka MaxiFlex pro účinné mytí

Zásuvka MaxiFlex pojme různé druhy náčiní. Od několika sad příborů po náčiní nadměrné velikosti. Flexibilní dělicí příčky umožňují přizpůsobit prostor podle potřeby a větší hloubka koše zvyšuje kapacitu každého cyklu. Maximálně účinné a pohodlné mytí.

Specifikace a benefity

Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou MaxiFlex

Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte příbory a náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co během vaření použijete, tak umyjete najednou.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 10
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.657 kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, EXTRASILENT, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 Red Soft Grips, 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



Dvojitě sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostříkovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Počet teplot	4
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	67	Systém sušení	AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	34.3
Trvání programu (h:min)	4:00	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	49.9	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vlastnosti horního koše	2 Red Soft Grips, 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543781287
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

